

VP933DS FC600DS/FC600DP/FC700DS



iiyama

Vシリーズ

Pentium III 933/733MHz nVIDIA GeForce 256 32MB IEEE 1394, CD-R/RW・DVD-ROM

(最大8倍速書き込み)

Fシリーズ

Celeron 600MHz 10/100Base-TX 10.2GB HDD (FC600DS/FC600DP) Celeron 700MHz 10/100Base-TX 40GB HDD (FC700DS)

ビジネスに
最適だね!

ビデオ、画像、音楽編集
ができてうれしいネ!



写真はFC600DP-T38です。

写真はVP933DSです。
モニタはオプションです。

Vシリーズ (ミドルタワーモデル)

VP933DS Intel®Pentium®IIIプロセッサ933MHz nVIDIA GeForce 256 32MB 20GB(7200回転)HDD **¥238,000**

19インチCRTモニタセット(まっ平画面)
VP933DS-A91 **¥283,000**

17インチ Hello Kitセット(まっ平画面)
VP933DS-A7Kit **¥268,000**

15インチTFTカラー液晶モニタセット
VP933DS-T38 **¥328,000**

Fシリーズ (省スペースモデル)

FC600DS Intel®Celeron™プロセッサ600MHz 64MB SDRAM 10.2GB HDD Windows 98 Second Edition **¥84,800**

17インチ Hello Kitセット(まっ平画面)
FC600DS-A7Kit **¥114,800**

15インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DS-T38 **¥171,800**

13.3インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DS-T33 **¥144,600**

FC600DP Intel®Celeron™プロセッサ600MHz 128MB SDRAM 10.2GB HDD Windows 2000 Professional **¥99,800**

17インチ Hello Kitセット(まっ平画面)
FC600DP-A7Kit **¥129,800**

15インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DP-T38 **¥186,800**

13.3インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DP-T33 **¥159,600**

FC700DS Intel®Celeron™プロセッサ700MHz 64MB SDRAM 40GB HDD Windows Millennium Edition

近日発売予定



デジタルインターフェイスをパワーアップしたミドルタワーPC(Vシリーズ)

製品仕様

機種名	VP933DS VP933DS-A9 VP933DS-A7Kit VP933DS-T38	FC600DS FC600DS-A7Kit FC600DS-T38 FC600DS-T33	FC600DP FC600DP-A7Kit FC600DP-T38 FC600DP-T33	FC700DS
CPU	Pentium III 933MHz		Celeron 600MHz	
チップセット	VIA Apollo Pro 133A		Intel 810e Chipset	
BIOS	AMI BIOS(Plug&play BIOS対応)			
2次キャッシュ	256KB(CPUに内蔵)		128KB	
メインメモリ(最大)	128MB SDRAM(768)		64MB SDRAM(256)	
ビデオシステム	nVIDIA GeForce 256 32MB SDRAM		Intel 82810E	
FDD	3.5インチ(2モード)			
HDD	20GB(Ultra ATA対応)7200回転		10.2GB(Ultra ATA対応)	
CD-ROMドライブ	最大8倍速DVD-ROM/最大40倍速CD-ROM互換)		最大24倍速CD-ROM	
CD-R/CD-RWドライブ	書込最大8倍速CD-R / 書込最大4倍速CD-RW 読込最大32倍速CD-ROM			
サウンド機能	Software Audio(AC97) Sound Blaster™ Pro互換(Sound MAX Integrated Digital Audio)			
FAX / モデム*1	V.90対応(データ通信時最大56Kbps / FAX通信時最大14.4Kbps)モデム			
LAN機能	10/100BASE-TX(Intel 82559)			
拡張スロット (空きスロット)	AGP×1(0), PCI×4(3) PCI/ISA×1(1), AMR×1(0)		PCI×2(2)	
インターフェイス	VGA出力コネクタ(D-SUBミニ15ピン)×1, パラレルポート(D-SUB 25ピン)×1, シリアルポート(D-SUB 9ピン)×2, キーボードコネクタ(PS/2)×1, マウスコネクタ(PS/2)×1, USBコネクタ×2, MIDI/ゲームポートコネクタ×1, スピーカー出力端子×1, モデムラインコネクタ×1, モデムPhoneコネクタ×1, IEEE1394ポート(6ピン)×2, ライン入力端子×1, マイク入力端子×1			
電源	ATX仕様, AC100V, 50 / 60Hz, 235W		AC90-110V, 50 / 60Hz, 90W	
消費電力	130W		70W	
パワーマネジメント	エネルギースタープログラム準拠			
外形寸法	186(W)×425(H)×465(D)mm		縦置 / 90(W)×300(H)×310(D)mm(付属スタンド含まず)	
重量	13kg		6kg	
ディスプレイ	VP933DS-A91 A902M(19"ダイヤモンドロン®NFCRT) VP933DS-A7Kit A705MKit(17"ダイヤモンドロン®NFCRT) VP933DS-T38 TXA3813MT(15" TFTカラー液晶)	FC600DS-A7Kit A705MKit(17"ダイヤモンドロン®NFCRT) FC600DS-T38 TXA3813MT(15" TFTカラー液晶) FC600DS-T33 TXA3311M(13.3" TFTカラー液晶)	FC600DP-A7Kit A705MKit(17"ダイヤモンドロン®NFCRT) FC600DP-T38 TXA3813MT(15" TFTカラー液晶) FC600DP-T33 TXA3311M(13.3" TFTカラー液晶)	オプション
使用環境	操作時 温度 10-35℃ 湿度 25-80%(結露無きこと)			
主な付属品	日本語109キーボード(PS/2)・日本語112キーボード(PS/2)・FC700DSのみ、マウス(PS/2)・ホイール機能付きマウス(PS/2)・FC700DSのみ)・*2、スタンド(FC600DS / FC600DP / FC700DSのみ)、メモリ、SCSIカード、FAXモデム(Fシリーズのみ)、ネットワークカード(Vシリーズのみ)、スピーカー(Vシリーズのみ)等のオプションも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。			
初期導入OS	Microsoft Windows 98 Second Edition CD-ROM		Microsoft Windows 2000 Professional CD-ROM	Microsoft Windows Millennium Edition CD-ROM
導入済みソフトウェア	各種ドライバ、ユーティリティ、Software DVD Player Video Studio 4.0, PhotoExpress 3.0, B's Recorder GOLD		各種ドライバ、ユーティリティ	

*1 本機はJRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェアをお使いになる場合は、JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*2 A705MKitセットの場合のキーボードとマウスは、コードレスKitが付属になります。

セットモニター

A902M

19"ダイヤモンドロン®NFCRT
0.25mm AGピッチ
(中心部) 周辺部は0.27mmAGピッチ

水平周波数fH30.0 ~ 115.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 180Hz
最大使用可能解像度1920×1440(NI) / ARコート / 表示色 フルカラー
OSD / DDC2B™対応 / MPR TCO 92準拠
450(W)×450(H)×447(D)mm / 24kg



Hello Kit A705MKit

17"ダイヤモンドロン®NFCRT
0.25mm AGピッチ

【モニター】
水平周波数fH30.0 ~ 86.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 180Hz
最大使用可能解像度1600×1200(リフレッシュレートfV60Hz-NI) / ARコート
表示色 フルカラー / OSD / DDC2B™対応 / TCO 92準拠
412(W)×432(H)×420(D)mm / 18kg
【コードレス】
デジタル無線方式受信ユニット / コードレスホイールマウス /
コードレスキーボード(日本語109標準レイアウト)



TXA3813MT

15" TFTカラー液晶
画素ピッチ0.300mm
画面自動調整・デジタルスモーキング機能

アナログ入力最大解像度1024×768(fH60.0kHz-fV75Hz)
表示色 1600万色(Color Enhancer Yes選択時)
(Color Enhancer No選択時は約26万色)
OSD / DDC1/2B™対応 / TCO 99準拠
375(W)×389.5(H)×210.8(D)mm / 6.1kg



イーヤマ・パワーアップ! このたびはイーヤマは、よりお客さまの側に立って、サービス体制を徹底的に強化させました。どうぞお気軽にご相談ください。

イーヤマ・サポート フリーダイヤル 0120 148 633 TEL受付時間 平日9:00-20:00 土日9:00-17:00(弊社休業日除く)
弊社休業日 8/14-15-16 12/31 1/1-2-3-4
たとえ土曜日でも日曜日でも、困った時にはお電話ください。すぐにつながり、わかりやすくご説明しますので、とても便利です。

イーヤマ・セットアップサービス/オプションサービス/OEM フリーダイヤル 0120 118 584 TEL受付時間 平日9:00-17:00
PCのセットアップサービスはもちろん、オプション類の発送、小口のOEMもご用意しておりますのでお気軽にお電話ください。

イーヤマ・e-shop ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。フリーダイヤル 0120 118 584

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!! ご使用の際このようなことはありませんか?
コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。本体ケースが異常に熱い。魚げくさい臭いがする。
使用中に異常な音や振動などがある。その他の異常がある。

お願い 故障や事故防止のため、コメントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。商品の定価、仕様は改良などのため一部変更することがありますので、ご了承ください。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。

Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。ダイヤモンドロンは三菱電機株式会社の登録商標です。当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの基準に適合していると判断します。(VP933DSを除く)記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

このカタログに記載の価格および仕様は、2000年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL: 03-3231-8401(代表)
大阪支店 TEL: 06-6886-5421
名古屋営業所 TEL: 052-561-3110
福岡営業所 TEL: 092-761-3488

ホームページアドレス <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ