

創造力
マシゲキスル!



写真は、FC13GCBH-37Gです。

iiyama LineUp

FPシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル



写真は、FP18GCBHです。

FP18GCBHシリーズ

本体のみ

FP18GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP18GCBH-37G オープン価格

FCシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル



写真は、FC13GCBH-37Gです。

FC13GCBHシリーズ

本体のみ

FC13GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FC13GCBH-37G オープン価格

FC11GCBHシリーズ

本体のみ

FC11GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

17インチシャドウマスクCRTモニタセット

FC11GCBH-57G オープン価格

17インチ高輝度CRTモニタセット

FC11GCBH-HM7 オープン価格

CD-R/RWDライブ搭載モデル

FC11GRWPシリーズ

本体のみ

FC11GRWP (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマスクCRTモニタセット

FC11GRWP-55G オープン価格



写真は、FC950RWH-S5Gです。

FC950RWHシリーズ

本体のみ

FC950RWH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマスクCRTモニタセット

FC950RWH-S5G オープン価格



コンピュータの真髄
インテルのプロセッサ



コンピュータの真髄
インテルのプロセッサ

豊富なラインナップで新発売!

省スペースに対応、消音設計スリムPC

パソコン本体は、置き場所を選ばないコンパクトボディを採用しました!オフィスでもご家庭でもデスクレイアウトが自由自在です。

LAN機能を標準搭載

ブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。会社内でのLANや家庭でのCATV・ADSLに最適です。

フロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

選べるドライブとモニタセット

DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブからCD-R/RWドライブまで用途に合わせてお選びいただけます。また、PC単体だけでなくモニタセットも15インチCRTモニタから17インチ液晶モニタまでご用意しています。

製品仕様

機種名	FP18GCBH FP18GCBH-37G	FC13GCBH FC13GCBH-37G	FC11GCBH/FC11GCBH-S7G FC11GCBH-HM7	FC11GRWP FC11GRWP-S5G	FC950RWH FC950RWH-S5G	
ケース	スリムブックタイプケース					
CPU	Intel® Pentium®4プロセッサ 1.80GHz	Intel® Celeron®プロセッサ 1.30GHz	Intel® Celeron®プロセッサ 1.10AGHz		Intel® Celeron®プロセッサ 950MHz	
チップセット	Intel® 845GL Chipset			VIA社製 Apollo PLE133T Chipset		
BIOS	Phoenix Award BIOS					
1次キャッシュ	20KB(CPU内蔵)		32KB(CPU内蔵)			
2次キャッシュ	256KB(CPU内蔵)					
メインメモリ(最大)	PC2100対応 256MB DDR SDRAM(256MB DIMM×1)/最大512MB(256MB DIMM×2)		PC133対応 128MB SDRAM(128MB DIMM×1)/最大512MB(256MB DIMM×2)			
ビデオシステム* 1</td <td>Intel® 845GL(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1280x1024 最大1,677万色 1600x1200 最大1,677万色</td> <td colspan="3">VIA社製 VT8601T(AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1280x1024 最大65,536色</td> <td>Intel® 82815E(AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ 4MBディスプレイキャッシュ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1152x 864 最大1,677万色 1280x1024 最大1,677万色</td>	Intel® 845GL(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1280x1024 最大1,677万色 1600x1200 最大1,677万色	VIA社製 VT8601T(AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1280x1024 最大65,536色			Intel® 82815E(AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ 4MBディスプレイキャッシュ*2 640x 480 最大1,677万色 800x 600 最大1,677万色 1024x 768 最大1,677万色 1152x 864 最大1,677万色 1280x1024 最大1,677万色	
FDD	3.5インチ (2モード、7.20KB/1.44MB)					
HDD	約60GB(Ultra-ATA/100対応)					
メディアドライブ	DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブ:DVD-ROM最大8倍速、CD-R書き込み最大8倍速、CD-RW書き込み最大8倍速、CD-ROM読み込み最大32倍速 パッファアンダーランエラー防止機能搭載			CD-R/RWドライブ:CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速、CD-ROM読み込み最大40倍速	CD-R/RWドライブ:CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大12倍速、CD-ROM読み込み最大40倍速	
サウンド機能	Intel® 82801DB Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ	VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ			Intel® 82801BA Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ モノラルスピーカー内蔵	
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)					
FAX/モデム*3	V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRカード:FC13G/11Gシリーズ、PCIカード:FP・FC950シリーズ)					
拡張スロット(空き)	Low-Profile PCIx3(1)		Low-Profile PCIx2(1)、Low-Profile AMR×1(0)		PCIx2(1)、Low-Profile PCIx1(1)	
インターフェイス	前面	USB2.0(4ピン)×2、IEEE1394(6ピン)×2、PCカードスロット(Typell)×1、光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(角型)×1			USB1.1(4ピン)×2、DVIデジタルビデオ出力(24ピン)×1	
	背面	シリアルポート(D-sub9ピン)×1、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)×1、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)×1、マイク入力(モノラル、ミニジャック)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、モジュラージャック(LINE×1、TEL×1)×2、LAN(RJ45)×1			USB1.1(4ピン)×2、DVIデジタルビデオ出力(24ピン)×1	
電源	AC90 ~ 110V、50/60Hz、160W					
消費電力	120W	80W	75W			
省エネルギー法に基づく(エネルギー消費効率)*4	R区分 0.0008	R区分 0.0009	R区分 0.0011		R区分 0.0012	
外形寸法(縦向きに設置時)	325(H)×100(W)×37(D)mm(縦置きスタンド使用時)				310(H)×90(W)×36(D)mm(縦置きスタンド使用時)	
重量	約8.5kg(本体のみ)					
ディスプレイ	単体モデル	FP18GCBH	FC13GCBH	FC11GCBH	FC11GRWP	FC950RWH
	セットタイプ	FP18GCBH-37G/FC13GCBH-37G (AX3817UTG/15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、 水平周波数fH24.0 ~ 60.0kHz/垂直周波数fV55 ~ 75Hz、 最大使用可能解像度 1024×768(NI)、 信号入力コネクタ:D-SUBミニ15ピンコネクタ、 表示色 約1677万色、OSD、 VESADDC2B*2対応、MPR /TCO95準拠	FC11GCBH-S7G(LS704UG/17インチシャドウマスクCRT)0.27mmドットピッチ、水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz/垂直周波数fV50 ~ 160Hz、最大使用可能解像度 1028×768(NI)、入力信号コネクタ:D-SUBミニ15ピン(直出し)、表示色フルカラー、OSD、VESADDC1/2B*2対応、MPR 準拠	FC11GCBH-HM7(HM704UC/17インチダイヤモンドノック管CRT)0.25mmAGビッチ、水平周波数fH30.0 ~ 96.0kHz/垂直周波数fV50 ~ 160Hz、最大使用可能解像度 1600×1200(NI)、入力信号コネクタ:D-SUBミニ15ピン(直出し)、表示色フルカラー、OSD、VESADDC1/2B*2対応、MPR 準拠	FC11GRWP-S5G(LS501UG/15インチシャドウマスクCRT)0.28mmドットピッチ、水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz/垂直周波数fV50 ~ 120Hz、最大使用可能解像度 1280×1024(NI)、入力信号コネクタ:D-SUBミニ15ピン(直出し)、表示色フルカラー、OSD、VESADDC1/2B*2対応、MPR /TCO92準拠	FC950RWH-S5G(LS501UG/15インチシャドウマスクCRT)0.28mmドットピッチ、水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz/垂直周波数fV50 ~ 120Hz、最大使用可能解像度 1280×1024(NI)、入力信号コネクタ:D-SUBミニ15ピン(直出し)、表示色フルカラー、OSD、VESADDC1/2B*2対応、MPR /TCO92準拠
使用環境	操作時 温度 10 ~ 35 湿度 25 ~ 80%(結露なきこと)					
主な付属品	日本語109キーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド、電源ケーブル、リカバード-ROM、取扱説明書、保証書					
初回導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition			Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition	

*1 ビデオメモリとしてFC13G/11Gシリーズはメインメモリから8MB、FP・FC950シリーズはメインメモリから最大11MBを使用します。*2 接続するモニタによって解像度・色数は変わる場合がございます。*3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応していません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*4 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める種別理論値で除したものです。

主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア名	FP18GCBHシリーズ	FC13GCBHシリーズ	FC11GCBHシリーズ	FC11GRWPシリーズ	FC950RWHシリーズ
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1				
ドキュメントビューア	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™ 5.01J				
はがき作成		筆写 for iiyama				
画像/映像表示・編集	DVDプレーヤー	Intervideo WinDVD™ 3.1				
音楽再生(MP3対応)		Microsoft® Windows Media Player 8.0 *1				
CD-R/RWライティングソフト		Aplix WinCD R Lite				

*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professionalに含まれます。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell



フリーダイヤル **0120-148-633** (携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00~20:00 土日 9:00~17:00
(※お休みの日18:00~19:00は123111-234に接続)
なお土曜日はお電話でも、届いた時はお電話ください。お急ぎの方は、お問い合わせください。



ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。
フリーダイヤル0120-118-584 (携帯電話、PHS可)

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがあります。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイヤモンドノックは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

このカタログに記載の価格および仕様は、2002年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL : 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL : 06-6886-5421
新潟営業所 TEL : 0255-23-9273
名古屋営業所 TEL : 052-561-3110
福岡営業所 TEL : 092-761-3488
テレセールス部 TEL : 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.com.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、蒸気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか
コードを動かすと、電圧が入ったり切れたりする。本体ケースが異常に熱い。開けにくい開けがする。使用中に異常な音や振動などがする。その他の異常がある。

お願い! 故障や事故防止のため、コメントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご確認ください。